

# Powerfix

## Hochaktiver Grundreiniger sauer

Produkt-Code: GS 80

### Eigenschaften

Hochaktiver phosphorsäurehaltiger Grundreiniger zur Entfernung von kalkhaltigen Ablagerungen und Rost auf säurefesten Wand-, Boden- und Oberflächen. Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden. RK-gelistet. Das Aufschäumen der Reinigungslösung zeigt die aktive Kalkauflösung an. Reinigt gründlich und materialschonend mit angenehmem Duft.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anorganische und organische Säuren, Korrosionsinhibitoren, Farbstoffe, Duftstoffe (Methylpropanal, Citronellol, Amylcinnamal).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 1

### Anwendungsbereich

Auf säure- und wasserfesten Flächen und Gegenständen im Schwimmhallen-, Sanitär- und Nassbereich anwendbar, wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen oder WC-Becken. Außerdem zum Absäuern von Steinzeug, Klinker, Granit und Quarzit geeignet. Alle säureempfindlichen Flächen, besonders aus Metall, z. B. Edelstahl, Aluminium etc., müssen vor der Einwirkung der Lösung und der Dämpfe geschützt werden.

Nicht geeignet für verchromtes und nicht verchromtes Messing, Email, WC-Brillen/-Deckel, Trennwände aus Kunststoff, Eloxal und Flächen aus säureempfindlichem Natur- und Kunststein.

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Reinigungslösung nicht eintrocknen lassen. Räume während und nach der Verarbeitung gut durchlüften.

#### Grundreinigung/Absäuern:

Je nach Verschmutzung 2 – 4 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser  
Extreme Ablagerungen punktuell pur behandeln.

Zu reinigende Fläche vorab mit klarem Wasser benetzen. Lösung vorlegen, mit Einscheibenmaschine und Bürste scheuern, nach kurzer Einwirkzeit absaugen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen.

#### Schaumreinigung:

Produkt pur in den Behälter füllen. Je nach Verschmutzung DüsenEinstellung 1:4 bis 1:10 wählen. Flächen einschäumen. Nach ca. 10 Minuten mit klarem Wasser abspülen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



## Sanitär- reinigung

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Grundreinigung/Absäuern: 100 ml

Schaumreinigung: 50 ml

C, Ätzend im Konzentrat;

R 34 Verursacht Verätzungen. S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.

Enthält: Phosphorsäure und Salzsäure.

**Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!**

### Verpackung

10 L Kanister

200 L Fass

Art.-Nr. j 40 05 10

Art.-Nr. j 40 05 72

