

# IR 55 Indumaster® Universal

## Hochwirksamer universeller Industriereiniger

### Einsatzbereich

- Für die Unterhalts- und Intensivreinigung im Industriebereich, z. B. Produktions- und Fertigungshallen, Verladezonen, Reparaturbetriebe, Kfz-Werkstätten.
- Universell einsetzbar auf allen wasserbeständigen Materialien, Oberflächen, Böden und Produktionsmaschinen.
- Löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen auf Oberflächen und Fußböden.
- Erfüllt die Anforderungen führender Unternehmen der Fahrzeugindustrie.

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Hohes Öl- und Fettlösevermögen.
- Materialschonend bei guter Reinigungsleistung.
- Schnelltrennend nach ÖNORM B5105.
- Schaumarm.
- Geeignet für die Anwendung im Automaten, Einscheibenmaschine und Hochdruckreinigungsgerät.
- Geeignet für den Lebensmittelbereich.
- Angenehmer Duft.



EU Ecolabel: DE/020/189

Informationen zu den Umweltzeichen finden Sie unter [www.umweltzeichen.at](http://www.umweltzeichen.at), [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Technische Daten	
pH-Wert	9,5-10 im Konzentrat 7,5 bei 1%iger Lösung
Produkt-Farbe	gelb-fluoreszierend
Gebindegröße/Art	10 Liter Kanister 200 Liter Fass Sondergebinde auf Anfrage



## IR 55 Indumaster® Universal

Hochwirksamer universeller Industriereiniger

### Anwendung und Dosierung



Für den Industriebereich.



Unterhaltsreinigung:  
50-100 ml/10 l Wasser  
Intensivreinigung:  
100 -1000 ml/10 l Wasser



Automatenreinigung:  
50-200 ml/10 l Wasser



Einscheibenmaschine:  
100-1000 ml/10 l Wasser



Hochdruckreinigung  
1:5 bis 1:10 mit Wasser

### Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Flächen, die mit Lebensmitteln in direkten Kontakt kommen, sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsmittelrückständen zu befreien.

### Ergänzende Produkte

Für extreme Verschmutzungen:

IR 45 Indumaster® Strong

Für Gummiabrieb:

IR 42 Indumaster® Forte

### Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu IR 55 Indumaster® Universal unter [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

Gisbau-Code: GG 10

Artikelnummer

IR55-0010

IR55-0200

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.  
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDIR55/5/12