

Kiehl-PurOil

Wasserbasiertes imprägnierendes Holzpflegeöl

Produkt-Code: Ö10 / GH0

Eigenschaften

Betont die Farbgebung je nach Holzart (anfeuernd). Matt, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen, lösungsmittel-, pigment-, formaldehydfrei und nach der Aushärtung völlig geruchslos. Erfüllt die chemische Anforderung der EN DIN 71-3 (Schwermetallfreiheit). Leicht zu verarbeiten, hohe Füllkraft, begehbar nach ca. 2 Stunden und wischbar nach ca. 24 Stunden. Nach der Aushärtungszeit ist eine Weiterpflege mit Kiehl-Legnodor oder Kiehl-Parketta möglich.

Produktzusammensetzung

Schwermetallfreie Trockenstoffe, nichtionische Tenside < 5 %, pflanzliche Ölkomponenten. pH-Wert (Konzentrat): ca. 8


Anwendungsbereich

Zum Nachölen von Echtholzflächen, die mit Ölen imprägniert wurden. Nicht anwendbar auf versiegelten, beschichteten und gewachsenen Holzoberflächen.

Anwendung

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf fett-, wachs-, silikon-, staubfreien und unbeschichteten Flächen gewährleistet. Die Bodentemperatur muss zwischen 15 °C und 25 °C liegen.

Nachölen: Strapazierte Holzflächen müssen zunächst mit der maschinellen Trockenreinigung (Einscheibenmaschine, Saugkranz, Sauger, Kiehl-Legnodor) gesäubert werden. Dabei die Maschine spiralförmig bewegen, bis die Oberfläche gleichmäßig gereinigt ist, sich der oberflächlich eingelagerte Schmutz aus den Poren gelöst hat und sich eine gleichmäßige Optik einstellt. Anschließend den nicht abgesaugten Feinstaub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.



Verarbeitung: Gut aufschütteln. Unverdünnt anwenden. Ca. 250 ml auf den gereinigten Boden geben und sofort mit dem Wischwiesel oder Flachmopp in sich überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² gleichmäßig dünn verteilen. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge in Abstand von 120 Minuten notwendig.



Punktueller Sprühverfahren: Unverdünnt mittels Sprühflasche und Einscheibenmaschine (ca. 150 U. p. M.) mit rotem Pad verarbeiten.

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser



Hinweise: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Angebrochene Gebinde zügig aufarbeiten. Egetrocknete Produktreste über Restmüll entsorgen. Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstellen entsorgen. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Verpackungsmaterial ist recyclebar. Weitere Angaben zu den Gründen für die Vergabe der Blume an dieses Erzeugnis finden Sie auf der Website www.ecolabel.eu.



Holz- und Parkettpflege

Verbrauch pro m²

Nachölen: ca. 25 – 50 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit der Holzoberfläche
Sprühverfahren: ca. 5 ml/m²



Verpackung

2 x 5 Liter im Karton

Art.-Nr. j 22 19 05

Vor Frost schützen!